
SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Ing. Gheorghe UDRIȘTE

CAIET DE SARCINI

referitor la achiziționarea unui furgon carosat necesar dotării

Stației de Intervenție, Salvare și Prim Ajutor

Dimensiuni externe maxime:

- lungime – 6,0 - 6,2m
- lățime – 2,0 – 2,1m (fără oglinzi retrovizoare)
- înălțime – 2,7 – 2,8m
- clasa de greutate – 3500 kg
- sarcină – 1400 – 1500 kg.

Diametrul de bracare: maxim 16,5m

Tipul caroseriei: dintr-o singură bucată tip furgon cu cabina integrată.

Performanțe:

a. Motor:

- Combustibil: diesel
 - Minim Euro 6
 - Minim 100 kw/ minim 140 cp
 - Cilindree minim 2290 cmc
 - Consum urban maxim 11 l/100km
 - Protecție metalică sub grupul motopropulsor, cel puțin în zona băii de ulei
-

b. Sistem de frânare:

- Sistem antiblocare a roților (ABS)
- Servo asistat

c. Tracțiune:

- Pe față
- Control automat al tracțiunii (ASR)
- Cutie de viteze mecanică Easytronic cu 6 trepte de viteză (MTA)
- 10 Jenți de oțel dotate astfel: 5 cu de anvelope de iarnă și 5 cu anvelope de vară

d. Aspect exterior:

- Culoare roșie
- Inscricționarea se va face cu materiale de culoare albă. Modalitatea și amplasamentul inscripționării se va stabili ulterior cu operatorul economic care va câștiga licitația.
- Inscricționarea este inclusă în prețul autovehiculului

Cerințe electrice:

- dotarea obligatorie cu faruri de ceață
- faruri și ștergătoare automate
- bateria: - de pornire: voltaj nominal 12V, 80 Ah
- adițională: voltaj nominal 12V, 80 Ah
- iluminatul cabinei și a compartimentului de echipamente, se va realiza cu iluminat incandescent 1x40W

CORPUL VEHICULULUI

Toate materialele folosite în interiorul vehiculului trebuie să fie rezistente la foc, rata de ardere a acestora fiind de max.100mm/min

Cabina șoferului: - va fi dotată cu următoarele:

- Un sistem de degivrare/dezaburire a parbrizului operabil când vehiculul este staționat sau în mers;
- Sistem de spălare a parbrizului
- Sistem de ventilație și aer condiționat

-
- Parasolare
 - 3 scaune (unul al șoferului)
 - Computer de bord
 - A treia cheie
 - Mânere de susținere pentru cei doi însoțitori
 - Airbaguri șofer și însoțitori
 - Centuri de siguranță
 - Oglinzi retrovizoare electrice și încălzite
 - Extinctor și suport de fixare
 - Huse scaune
 - Covorașe de protecție pentru toate anotimpurile
 - Sistem de fixare a trei căști de protecție
 - Lanternă reîncărcabilă și detașabilă

Perete despărțitor

Între cabina șoferului și compartimentul cu echipamente și al pacientului, confecționat din oțel cu geam.

Ieșiri de urgență

Pe lângă ușa din spate, va exista o ieșire alternativă pe lateral (ușă glisantă)

Deschideri (uși, ferestre)

Ușile din spate să se deschidă la 250 – 270 grade (batante)

Toate deschiderile vor fi etanșate împotriva infiltrațiilor apei

Ușile vor fi prevăzute cu închidere centralizată

Compartimentul echipamentelor și pacientului va avea minim o fereastră culisantă spre exterior

Toate ferestrele vor fi ecranate

Toate ferestrele și ușa din spate vor fi asigurate cu grile de protecție

Plafonul, pereții interiori și ușile compartimentului din spate să fie complet fabricate din materiale lavabile

Intrarea din spate să fie prevăzută cu treptă

Descriere compartiment echipamente și pacient

Pe perețele din dreapta vor fi fixate două scaune rabatabile pentru ceilalți membrii ai echipei de intervenție, dotate cu tetiere și centuri de siguranță

Compartimentul va mai conține:

- targă – rabatabilă de 2m, cu sistem automat de urcare/coborâre
- 3 truse (fractură, hemoragie, arsuri) montate pe unul dintre pereții laterali
- 3 rafturi cu următoarele dimensiuni 950x850x300mm în care se vor amplasa aparate de respirat individuale și butelii de rezervă

Dimensiunile compartimentului echipamentului și pacientului

- Lungime: 3,7 – 4m
- Lățime: 1,7 – 2m
- Înălțime: 2 – 2,2m

Alte facilități:

Senzor de parcare

Suspensie pneumatică

Cârlig de remorcare

Pachet legislativ (triunghiuri și veste reflectorizante, trusă prim ajutor)

Cric

Cheie de roți

Apărătoare de noroi

Carte tehnică în limba română

Comunicații: sistem de comunicare internă tip interfon (între șofer și compartimentul echipament și pacient)

GARANȚIE:

Termenul de garanție al autospecialei (inclusiv accesoriile și echipamentele din dotare) va fi de cel puțin 3 ani de la data livrării (fără limită de kilometri).

CERINȚE FINALE:

1. Recepția se va face la stația de metrou Piața Unirii 1.
2. La livrare, autospeciala va fi însoțită, în mod gratuit, de instrucțiunile de exploatare și întreținere ale autospecialei în limba română, tipărite și pe CD și de instrucțiunile de exploatare și întreținere ale autoșasiului în limba română, tipărite și pe CD. De asemenea se va livra, în mod gratuit, un catalog de piese de schimb auto și specifice echipamentelor de lucru, tipărit și pe CD și un manual de reparații al autospecialei, tipărit și pe CD, în limba română.
3. Autospeciala va fi înmatriculată provizoriu (30 zile), va avea asigurare tip RCA și va fi însoțită de cartea de identitate și carnetul service.
4. Cerințele din caietul de sarcini (specificația tehnică) sunt considerate obligatorii și minimale pentru ofertanți.